

Tablette tous terrains IP65 – AR8W - AR8T



Mobile

D'une taille et d'un poids ergonomique, conçue avec les dernières technologies

Ultra-Robuste

Conçue pour les environnements les plus exigeants, probablement la tablette la plus robuste du marché

Abordable

D'un prix compétitif pour ses fonctionnalités et sa robustesse

La tablette AR8 (W ou T) est optimisée pour le travail sur le terrain, cette tablette convient à de multiples utilisations: dans les entrepôts, les transports, le bâtiment et les travaux publics, le militaire, la production, les forces de ventes et bien d'autres encore

Tablette tous terrains IP65 – AR8W - AR8T

Spécifications Matérielles		Alimentation, Poids, Dimensions
<p>Processeur</p> <ul style="list-style-type: none"> Celeron M 1.0 GHz <p>Affichage 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> Ecran TFT 8,4 pouces, résolution 800 x 600, 256K couleurs Luminosité 320 Nits, réglable 0-100% Angle de vision de 120°, Surface tactile resistive, (stylet ou doigt) Option lisible en extérieur <p>Mémoire Vive</p> <ul style="list-style-type: none"> DDR SODIMM 256 Mo; 512 ou 1024 Mo en option <p>Mémoire de masse (options)</p> <ul style="list-style-type: none"> Compact flash de 512 Mo à 16 Go (AR8W) Disque dur renforcé 40Go 2.5" ATA/IDE (AR8T) <p>Extension et entrées / sorties</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 prise USB 2,0 externe 1 prise RJ45 Ethernet 1 connecteur pour station d'accueil 1 prise d'alimentation 1 emplacement interne d'extension, <p>Audio / Vidéo</p> <ul style="list-style-type: none"> Intel Extreme Graphics 2 avec mémoire partagée Audio AC97 compatible soundblaster pro Haut parleur stéréo et 1 microphone intégrés <p>Réseau</p> <ul style="list-style-type: none"> Wifi 802.11a / b / g intégré Bluetooth 2,0 + EDR, Class 1 intégré GSM/GPRS, EDGE, UMTS, WCDMA (option) GPS intégré (option) <p>Interface utilisateur</p> <ul style="list-style-type: none"> Touches fonctions: Entrer, Menu démarrer, 4 boutons de direction, Tabulation, bouton droit de souris, Backspace, suppression, Escape, Ctrl-Alt-Suppr, Clé Shift / Majuscule, Décroit luminosité, Accroit luminosité, Marche / Arrêt 		<p>Batterie: 44Wh, 7,3V jusqu'à 3h d'autonomie</p> <p>Consommation 5W en veille, 15 à 40W max en opération.</p> <p>Alimentation externe 9-21V</p> <p>Poids 1,9 kg</p> <p>Dimensions 260 x198 x 43 mm</p>
		Certifications et Environnement
		<p>Environnement</p> <ul style="list-style-type: none"> Température d'opération: -20°C à +50°C Température de charge: +5°C à +45°C Température de stockage: -30°C à +75°C Humidité: 10 à 95% RH sans condensation <p>Certifications</p> <ul style="list-style-type: none"> FCC, CE, EMC, UL <p>Résistance aux chocs</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.2 mètres sur le béton, 26 chutes (MIL-STD 810F) avec carte flash ou disque pas en mouvement. Vibrations:5-500Hz/4,5g RMS 3 heures XYZ (disque pas en mouvement) Choc 30g pour 11ms (disque pas en mouvement) <p>Étanchéité eau et poussière</p> <ul style="list-style-type: none"> Norme IP 65, IEC 60526, UL94
		Spécifications Logicielles
		<p>Système d'exploitation</p> <ul style="list-style-type: none"> Microsoft Windows XP embarqué (AR8W) Microsoft Windows XP pro (AR8T)
		Accessoires
Station d'accueil		<p>OPTIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> Station d'accueil pour véhicule Chargeur de batterie Alimentation, Batterie supplémentaire Alimentation DC/DC industrielle Cables et adaptateurs
VOITURE	BUREAU	