



Description du produit

La BK8 est une tablette de 8.4 pouces 800 x 600 se déclinant en 2 versions BK8T pour une tablet PC, et BK8W pour un webpad client léger avec système embarqué. Il peut être utilisé connecté au serveur avec une liaison sans fil intégrée, ou de façon autonome puis connecté pour synchronisation. La taille 8.4" offre un compromis entre un encombrement et un poids réduit d'un coté et un écran au format 4:3 permettant d'afficher les applications standard Windows.

Applications

• Utilisation nomade avec connexion sans fil à accès rapide

- Connexion sans fil WiFi avec carte WiFi 802.11b/g intégrée, sécurité WEP, WPA, WPA2, LEAP
- Connexion sans fil 3.5G GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA / HSUPA avec carte d'extension mini PCI interne
- Connexion à des modems RTC ou ADSL par l'intermédiaire de ses connecteurs USB2.0

• Intégration dans les applications

- Windows XP pro complet- licence pour systèmes embarqués disponible jusqu'en 2014
- Windows XP embarqué – sous ensemble de XP pro, taille environ 1Go
- Linux Ubuntu

• Richesse d'information

- Ecran haute résolution 800 x 600 avec un grand angle de vision,
- Multimédia: vidéo et musique
- Compatible flash, Quicktime, Windows media player, Java, ...
- Reconnaissance d'écriture en option avec le logiciel myscrip de Vision-objects

• Ergonomie

- Ecran tactile, utilisable avec un stylet passif ou avec le doigt,
- 6 Touches d'accès direct programmable, molette
- Léger et facile à prendre en main grâce à une forme ergonomique étudiée,

• Nombreuses extensions possibles

Un grand nombre d'extensions compatibles permettent d'adapter le Webpad à de multiples besoins, comme par exemple autonomie plus importante : batterie longue durée.



Spécifications Matérielles	Spécifications Logicielles
<p>Processeur : Intel Atom N270 ® 1.6 GHz, Chipset 945 GSE, ICH7</p> <p>Affichage 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecran TFT de 8,4 pouces, • Ecran tactile résistif, stylet passif ou doigt, • SVGA, résolution 800 x 600 • Option écran lisible en extérieur <p>Mémoire Vive</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type DDRII SODIMM , 1 Go, 2Go en option <p>Mémoire de masse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compact Flash 4Go; 8 ou 16Go en option • Disque dur de 1,8" <p>Extension</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 emplacement interne mini PCIe • 1 emplacement SD/MS pro/MMC <p>Connecteurs Externes</p> <ul style="list-style-type: none"> • jack pour casque et jack pour micro • jack pour alimentation électrique • 4x prise USB 2.0 • Connecteur pour station d'accueil • VGA <p>Audio AC97 intégrée</p> <ul style="list-style-type: none"> • microphone, hauts parleurs intégrés <p>Réseau</p> <ul style="list-style-type: none"> • LAN sans fil, type IEEE 802.11b/g • Ethernet 10/100/1000 sur prise RJ45 • Bluetooth Version 2.1 + EDR <p>Périphérique de saisie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stylet, doigt, Clavier USB (non inclus) <p>Indicateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disque, Courrier, RF, charge des batteries, marche / arrêt 	<p>Système d'exploitation au choix</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows XP SP2 embarqué pour les versions avec CF • Windows XP professionnel pour les versions avec disque dur • Linux Ubuntu <p>Utilitaires Windows</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuration et calibration • Clavier virtuel <p>Sécurité Windows</p> <ul style="list-style-type: none"> • WEP, WPA, WPA2, EAP, LEAP, PEAP <p style="text-align: center;">Certifications</p> <p>Certifications CE, FCC, UL</p> <p>Température et humidité: opération: 5 à 35°C, 20% à 80% humidité sans condensation</p> <p>stockage -20 °C à 60°C, 20% à 80% humidité sans condensation</p> <p>Chocs La version avec compact flash dans la sacoche résiste aux chocs et aux vibrations</p> <p>Eau / Poussière pas de résistance spécifique</p> <p style="text-align: center;">STATION D'ACCUEIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 x USB, - 1 x RS232, - 1 x VGA, - 1 x RJ45 - Alimentation
Alimentation, Poids, Dimensions	Accessoires et options
<p>Batterie de type Li-ion</p> <ul style="list-style-type: none"> • standard 3 cellules: 2,5 heures d'utilisation continue, 2600 mAh, 10,8V • 6 cellules : 5 heures d'utilisation, 5200mAh, 10,8V <p>Bloc d'alimentation externe : entrée 90V ~ 240V, 50/60Hz, sortie 19V</p> <p>Poids 1,15 kg avec CF ou 1,19Kg avec disque</p> <p>Dimensions 227 x 192 x 29,8 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sacoche de protection et de transport, • Station d'accueil • Batterie standard ou longue durée • Module webcam • Module reconnaissance d'empreinte digitale • Ecran lisible à l'extérieur • Adaptateur pour accroche VESA